

Размеры ворот

Стандартные размеры			Размеры в мм							
Заказываемый размер ворот (ширина x высота)	Расстояние между гофрами	Внутренний размер гаража, миним. ширина	В случае нормального устройства крепления (N)				С низко расположенной перемычкой ворот (L)			
			Открываемые вручную ворота		Ворота, имеющие привод		Открываемые вручную ворота		Ворота, имеющие привод	
			миним. высота потолка	высота проезда в свету	миним. высота потолка	высота проезда в свету	миним. высота потолка	высота проезда в свету	миним. высота потолка	высота проезда в свету
2250 x 1875	117	2430	2085	1825	2085	1875	1975	1775	2000	1795
2250 x 2000	125	2430	2210	1950	2210	2000	2100	1900	2125	1920
2250 x 2125	133	2430	2335	2075	2335	2125	2225	2025	2250	2045
2375 x 1875	117	2555	2085	1825	2085	1875	1975	1775	2000	1795
2375 x 2000	125	2555	2210	1950	2210	2000	2100	1900	2125	1920
2375 x 2125	133	2555	2335	2075	2335	2125	2225	2025	2250	2045
2375 x 2250	141	2555	2460	2200	2460	2250	2350	2150	2375	2170
2500 x 1875	117	2680	2085	1825	2085	1875	1975	1775	2000	1795
2500 x 2000	125	2680	2210	1950	2210	2000	2100	1900	2125	1920
2500 x 2125	133	2680	2335	2075	2335	2125	2225	2025	2250	2045
2500 x 2250	141	2680	2460	2200	2460	2250	2350	2150	2375	2170
2500 x 2375	119	2680	2585	2325	2585	2375	2475	2275	2500	2295
2500 x 2500	125	2680	2710	2450	2710	2500	2600	2400	2625	2420
2500 x 2750	138	2680	2960	2700	2960	2750	2850	2650	2875	2670
2625x2125	133	2805	2335	2075	2335	2125	2225	2025	2250	2045
2750 x 2000	125	2930	2210	1950	2210	2000	2100	1900	2125	1920
2750 x 2125	133	2930	2335	2075	2335	2125	2225	2025	2250	2045
2750 x 2750	138	2930	2960	2700	2960	2750	2850	2650	2875	2670
3000 x 2000	125	3180	2210	1950	2210	2000	2100	1900	2125	1920
3000 x 2125	133	3180	2335	2075	2335	2125	2225	2025	2250	2045
3000 x 2250	141	3180	2460	2200	2460	2250	2350	2150	2375	2170
3000 x 3000	125	3180	3210	2950	3210	3000	3100	2900	3125	2920
4000 x 2000	125	4180	2210	1950	2210	2000	2100	1900	2125	1920
4000 x 2125	133	4180	2335	2075	2335	2125	2225	2025	2250	2045
4000 x 2250	141	4180	2460	2200	2460	2250	2350	2150	2375	2170
4500 x 2000	125	4680	2210	1950	2210	2000	2100	1900	2125	1920
4500 x 2125	133	4680	2335	2075	2335	2125	2225	2025	2250	2045
4500 x 2250	141	4680	2460	2200	2460	2250	2350	2150	2375	2170
5000 x 2000	125	5180	2210	1950	2210	2000	2100	1900	2125	1920
5000 x 2125	133	5180	2335	2075	2335	2125	2225	2025	2250	2045
5000 x 2250	141	5180	2460	2200	2460	2250	2350	2150	2375	2170

По запросу возможна поставка промышленных ворот с полотном ворот LPU 40 шириной до 7000 мм или высотой 5000 мм.

Размеры нестандартных ворот, изготавливаемых по специальному заказу

В показанной на рис. области для ворот нестандартных размеров могут быть изготовлены ворота со следующими размерами:

Ширина ворот

Могут быть изготовлены ворота с любой шириной, изменяющейся с шагом 10 мм.

Высота ворот

Могут быть изготовлены ворота с указанной модульной высотой с учетом минимальной высоты потолка.

Промежуточные значения высоты возможны по заказу в случае ворот следующих типов:

- LPU 40 с гофрированным полотном
- LPU 40 с полотном, не имеющих гофров
- LTH 40 с кассетами.



Расширенная область размеров для нестандартных ворот относится к воротам типов LTE 40 и LPU 40.

Указание

Для показанной на рис. области размеров ворот подходят секционные ворота, открываемые до 25 раз в день. В случае ворот еще больших размеров, а также ворот, открываемых более 25 раз в день, мы рекомендуем Вам секционные ворота типа SPU 40 и STE 40 фирмы Horgmann.